
Prächtig®

profiles & systems

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ

СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ



	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
H	30	40	50	60	70	80	90	100
S	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
A3 EP 90	A3 EM 90	900
A3 EP 180	A3 EM 180	1800
A3 EP 270	A3 EM 270	2700
A4 EP 90	A4 EM 90	900
A4 EP 180	A4 EM 180	1800
A4 EP 270	A4 EM 270	2700
A5 EP 90	A5 EM 90	900
A5 EP 180	A5 EM 180	1800
A5 EP 270	A5 EM 270	2700
A6 EP 90	A6 EM 90	900
A6 EP 180	A6 EM 180	1800
A6 EP 270	A6 EM 270	2700
A7 EP 90	A7 EM 90	900
A7 EP 180	A7 EM 180	1800
A7 EP 270	A7 EM 270	2700
A8 EP 90	A8 EM 90	900
A8 EP 180	A8 EM 180	1800
A8 EP 270	A8 EM 270	2700
A9 EP 90	A9 EM 90	900
A9 EP 180	A9 EM 180	1800
A9 EP 270	A9 EM 270	2700
A10 EP 90	A10 EM 90	900
A10 EP 180	A10 EM 180	1800
A10 EP 270	A10 EM 270	2700

Перекрывающие профили категории «А» предназначены для соединения различных типов поверхностей с перепадом высот до 5 мм.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ






	R3	R4	R5	R6
H	3	4	5	6

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
R3 EP 90	R3 EM 90	900
R3 EP 180	R3 EM 180	1800
R3 EP 270	R3 EM 270	2700
R4 EP 90	R4 EM 90	900
R4 EP 180	R4 EM 180	1800
R4 EP 270	R4 EM 270	2700
R5 EP 90	R5 EM 90	900
R5 EP 180	R5 EM 180	1800
R5 EP 270	R5 EM 270	2700
R6 EP 90	R6 EM 90	900
R6 EP 180	R6 EM 180	1800
R6 EP 270	R6 EM 270	2700

Стыкоперекрывающие профили категории «R» предназначены для соединения различных типов поверхностей с перепадом высот до 5 мм.


РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
C4 EP 90	C4 EM 90	900
C4 EP 180	C4 EM 180	1800
C4 EP 270	C4 EM 270	2700

Стыкоперекрывающие профили категории «C» предназначены для соединения различных типов поверхностей с перепадом высот от 4 до 12 мм.

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ПРОФИЛИ







АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
C1 EP 90	C1 EM 90	900
C1 EP 180	C1 EM 180	1800
C1 EP 270	C1 EM 270	2700
C2 EP 90	C2 EM 90	900
C2 EP 180	C2 EM 180	1800
C2 EP 270	C2 EM 270	2700

Стыкоперекрывающие профили категории «С» предназначены для соединения различных типов поверхностей с перепадом высот от 6 до 15 мм.

НАКЛАДКИ НА СТУПЕНИ



	D1	D3	D9
H	10	17	25
N	25	25	25




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
D1 EP 90	D1 EM 90	900
D1 EP 180	D1 EM 180	1800
D1 EP 270	D1 EM 270	2700
D3 EP 90	D3 EM 90	900
D3 EP 180	D3 EM 180	1800
D3 EP 270	D3 EM 270	2700
D9 EP 90	D9 EM 90	900
D9 EP 180	D9 EM 180	1800
D9 EP 270	D9 EM 270	2700

Накладка на ступень предназначена для защиты покрытий наружных углов ступени от истирания, сколов и деформаций.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ






	DA 8	DA 10	DA 12	DA 15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DA 8 EP 270	DA 8 EM 270	2700
DA 10 EP 270	DA 10 EM 270	2700
DA 12 EP 270	DA 12 EM 270	2700
DA 15 EP 270	DA 15 EM 270	2700

Накладка на ступень предназначена для защиты покрытий наружных углов ступени от истирания, сколов и деформаций.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ




	DGF 8	DGF 10	DGF 12	DGF15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DGF 8 EP 270	DGF 8 EM 270	2700
DGF 10 EP 270	DGF 10 EM 270	2700
DGF 12 EP 270	DGF 12 EM 270	2700
DGF 15 EP 270	DGF 15 EM 270	2700

Накладка на ступень предназначена для защиты покрытий наружных углов ступени от истирания, сколов и деформаций.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ




	DGR 8	DGR 10	DGR 12	DGR 15
H	8	10	12	15


АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DGR 8 EP 270	DGR 8 EM 270	2700
DGR 10 EP 270	DGR 10 EM 270	2700
DGR 12 EP 270	DGR 12 EM 270	2700
DGR 15 EP 270	DGR 15 EM 270	2700

Накладка на ступень предназначена для защиты покрытий наружных углов ступени от истирания, сколов и деформаций.

F-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ





	DV8	DV10	DV12	DV15
H	8	10	12	15



АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DV 8 EP 250	DV 8 EM 250	2500
DV 10 EP 250	DV 10 EM 250	2500
DV 12 EP 250	DV 12 EM 250	2500
DV 15 EP 250	DV 15 EM 250	2500

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ







	DAR 8	DAR 10	DAR 12	DAR 15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DAR 8 EP 270	DAR 8 EM 270	2700
DAR 10 EP 270	DAR 10 EM 270	2700
DAR 12 EP 270	DAR 12 EM 270	2700
DAR 15 EP 270	DAR 15 EM 270	2700

Накладка на ступень предназначена для защиты покрытий наружных углов ступени от истирания, сколов и деформаций.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТУПЕНЕЙ






	DG 8	DG 10	DG 12	DG 15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DG 8 EP 270	DG 8 EM 270	2700
DG 10 EP 270	DG 10 EM 270	2700
DG 12 EP 270	DG 12 EM 270	2700
DG 15 EP 270	DG 15 EM 270	2700

Накладка на ступень предназначена для защиты покрытий наружных углов ступени от истирания, сколов и деформаций.

ЗАЩИТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ




	V15	V20	V30	V40	V50
H	15	20	30	40	50


АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
V15 EP 300	V15 EM 300	3000
V20 EP 300	V20 EM 300	3000
V30 EP 300	V30 EM 300	3000
V40 EP 300	V40 EM 300	3000
V50 EP 300	V50 EM 300	3000

Угол защитный (внутренний) предназначен для закрытия места соединения различных покрытий во внутренних углах и защиты их от истирания, деформации и разрушения в случае механического воздействия. Красиво закрывает неровные кромки используемых материалов.

ЗАЩИТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ



	VR30	VR40	VR50
H	30	40	50




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
VR 30 EP 300	VR 30 EM 300	3000
VR 40 EP 300	VR 40 EM 300	3000
VR 50 EP 300	VR 50 EM 300	3000

Угол защитный (внутренний) предназначен для закрытия места соединения различных покрытий во внутренних углах и защиты их от истирания, деформации и разрушения в случае механического воздействия. Красиво закрывает неровные кромки используемых материалов.

ЗАЩИТНЫЕ УГЛЫ






	L10	L15	L20	L30	L40	L50
H	10	15	20	30	40	50

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
L10 EP 250	L10 EM 250	2500
L15 EP 300	L15 EM 300	3000
L20 EP 300	L20 EM 300	3000
L30 EP 300	L30 EM 300	3000
L40 EP 300	L40 EM 300	3000
L50 EP 300	L50 EM 300	3000

ЗАЩИТНЫЕ УГЛЫ






	D15	D20	D30	D40	D50	D60	D70	D80	D90	D100
H	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
D15 EP 300	D15 EM 300	3000
D20 EP 300	D20 EM 300	3000
D30 EP 300	D30 EM 300	3000
D40 EP 300	D40 EM 300	3000
D50 EP 300	D50 EM 300	3000
D60 EP 300	D60 EM 300	3000
D70 EP 300	D70 EM 300	3000
D80 EP 300	D80 EM 300	3000
D90 EP 300	D90 EM 300	3000
D100 EP 300	D100 EM 300	3000

Угол защитный (наружный) предназначен для закрытия мест стыка различных покрытий на наружных углах и защиты их от истирания, деформации и разрушения в случае механического воздействия.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






	DK 8/20	DK 8/25	DK 8/30	DK 8/37	DK 10/20	DK 10/25	DK 10/30	DK 10/37	DK 12/25	DK 12/30	DK 12/37	DK 15/30	DK 15/37
H	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	15	15
N	20	25	30	37	20	25	30	37	25	30	37	30	37

АРТИКУЛ			
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)	
DK 8/20 EP 270	DK 8/20 EM 270	2700	
DK 8/25 EP 270	DK 8/25 EM 270	2700	
DK 8/30 EP 270	DK 8/30 EM 270	2700	
DK 8/37 EP 270	DK 8/37 EM 270	2700	
DK10 EP 270	DK10 EM 270	2700	
DK14 EP 270	DK14 EM 270	2700	
DK 10/20 EP 270	DK 10/20 EM 270	2700	
DK 10/25 EP 270	DK 10/25 EM 270	2700	
DK 10/30 EP 270	DK 10/30 EM 270	2700	
DK 10/37 EP 270	DK 10/37 EM 270	2700	
DK 12/25 EP 270	DK 12/25 EM 270	2700	
DK 12/30 EP 270	DK 12/30 EM 270	2700	
DK 12/37 EP 270	DK 12/37 EM 270	2700	
DK 15/30 EP 270	DK 15/30 EM 270	2700	
DK 15/37 EP 270	DK 15/37 EM 270	2700	

Антивандальный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки мест стыка керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой, а также с другими покрытиями. Надежно защищает углы от разрушения, истирания при частой механической нагрузке. Рекомендовано для использования в местах с повышенной проходимостью.

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






	KX8	KX10	KX12	KX15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ			
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)	
KX8 EP 270 (H=8)	KX8 EM 270 (H=8)	2700	
KX10 EP 270 (H=10)	KX10 EM 270 (H=10)	2700	
KX12 EP 270 (H=12)	KX12 EM 270 (H=12)	2700	
KX15 EP 270 (H=15)	KX15 EM 270 (H=15)	2700	

Наружный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от сколов, истирания.

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






	AV 8/20	AV 8/25	AV 8/30	AV 8/37	AV 10/20	AV 10/25	AV 10/30	AV 10/37	AV 12/25	AV 12/30	AV 12/37	AV 15/30	AV 15/37
H	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	15	15
N	20	25	30	37	20	25	30	37	25	30	37	30	37

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
AV 8/22 EP 270	AV 8/22 EM 270	2700
AV 8/25 EP 270	AV 8/25 EM 270	2700
AV 8/30 EP 270	AV 8/30 EM 270	2700
AV 8/37 EP 270	AV 8/37 EM 270	2700
AV 10/22 EP 270	AV 10/22 EM 270	2700
AV 10/25 EP 270	AV 10/25 EM 270	2700
AV 10/30 EP 270	AV 10/30 EM 270	2700
AV 10/37 EP 270	AV 10/37 EM 270	2700
AV 12/25 EP 270	AV 12/25 EM 270	2700
AV 12/30 EP 270	AV 12/30 EM 270	2700
AV 12/37 EP 270	AV 12/37 EM 270	2700
AV 15/30 EP 270	AV 15/30 EM 270	2700
AV 15/37 EP 270	AV 15/37 EM 270	2700

Антивандальный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки мест стыка керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой, а также с другими покрытиями. Надежно защищает углы от разрушения, истирания при частой механической нагрузке. Рекомендовано для использования в местах с повышенной проходимостью.


ПЛИНТУС ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ




	PJ8	PJ10	PJ12	PJ15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
PJ 8 EP 270	PJ 8 EM 270	2700
PJ 10 EP 270	PJ 10 EM 270	2700
PJ 12 EP 270	PJ 12 EM 270	2700
PJ 15 EP 270	PJ 15 EM 270	2700

ПЛИНТУСЫ L-ОБРАЗНЫЕ






НАИМЕНОВАНИЕ	PL40	PL60	PL80	PL100
H	40	60	80	100

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
PL 40 EP 250	PL 40 EM 250	2500
PL 60 EP 250	PL 60 EM 250	2500
PL 80 EP 250	PL 80 EM 250	2500
PL 100 EP 250	PL 100 EM 250	2500

ПЛИНТУСЫ С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ







АРТИКУЛ			
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)	ИНФОРМАЦИЯ
PS EP 250	PS EM 250	2500	отверстия под саморез

Плинтус с кабель-каналом предназначен для перекрытия места стыка напольных покрытий со стеной.

ПЛИНТУСЫ L-ОБРАЗНЫЕ






НАИМЕНОВАНИЕ	PLR40	PLR60	PLR80	PLR100
H	40	60	80	100

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
PLR 40 EP 250	PLR 40 EM 250	2500
PLR 60 EP 250	PLR 60 EM 250	2500
PLR 80 EP 250	PLR 80 EM 250	2500
PLR 100 EP 250	PLR 100 EM 250	2500

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ
R PLR 40	правая заглушка для плинтуса PLR 40 EP/EM 250
L PLR 40	левая заглушка для плинтуса PLR 40 EP/EM 250
T PLR 40	соединительный элемент для плинтуса PLR 40 EP/EM 250
IC PLR 40	внутренний угол для плинтуса PLR 40 EP/EM 250
EC PLR 40	наружний угол для плинтуса PLR 40 EP/EM 250
R PLR 60	правая заглушка для плинтуса PLR 60 EP/EM 250
L PLR 60	левая заглушка для плинтуса PLR 60 EP/EM 250
T PLR 60	соединительный элемент для плинтуса PLR 60 EP/EM 250
IC PLR 60	внутренний угол для плинтуса PLR 60 EP/EM 250
EC PLR 60	наружний угол для плинтуса PLR 60 EP/EM 250
R PLR 80	правая заглушка для плинтуса PLR 80 EP/EM 250
L PLR 80	левая заглушка для плинтуса PLR 80 EP/EM 250
T PLR 80	соединительный элемент для плинтуса PLR 80 EP/EM 250
IC PLR 80	внутренний угол для плинтуса PLR 80 EP/EM 250
EC PLR 80	наружний угол для плинтуса PLR 80 EP/EM 250
R PLR 100	правая заглушка для плинтуса PLR 100 EP/EM 250
L PLR 100	левая заглушка для плинтуса PLR 100 EP/EM 250
T PLR 100	соединительный элемент для плинтуса PLR 100 EP/EM 250
IC PLR 100	внутренний угол для плинтуса PLR 100 EP/EM 250
EC PLR 100	наружний угол для плинтуса PLR 100 EP/EM 250

Плинтус L-образный предназначен для перекрытия места стыка напольных покрытий со стеной. Рекомендовано использовать при отделке колонн.

ПЛИНТУСЫ С ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМСЯ КРЕПЕЖЕМ







НАИМЕНОВАНИЕ	PC40	PC60	PC80	PC100	PC120	PC150
H	40	60	80	100	120	150

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
PC40 EP 270	PC40 EM 270	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка	правая заглушка	150
левая заглушка	левая заглушка	150
PC60 EP 270	PC60 EM 270	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка	правая заглушка	150
левая заглушка	левая заглушка	150
PC80 EP 270	PC80 EM 270	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка	правая заглушка	150
левая заглушка	левая заглушка	150
PC100 EP 270	PC100 EM 270	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка	правая заглушка	150
левая заглушка	левая заглушка	150
PC120 EP 270	PC120 EM 270	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка	правая заглушка	150
левая заглушка	левая заглушка	150
PC150 EP 270	PC150 EM 270	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка	правая заглушка	150
левая заглушка	левая заглушка	150

Плинтус с защелкивающимся крепежем предназначен для перекрытия места стыка напольных покрытий со стеной.

ОТБОЙНИК НАСТЕННЫЙ






	PX 100	PX 120	PX 140	PX 160	PX 180	PX 200
H	100	120	140	160	180	200

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
PX 100 EP 250	PX 100 EP 250	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка/внешний угол	правая заглушка/внешний угол	
левая заглушка/внешний угол	левая заглушка/внешний угол	
PX 120 EP 250	PX 120 EP 250	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка/внешний угол	правая заглушка/внешний угол	
левая заглушка/внешний угол	левая заглушка/внешний угол	
PX 140 EP 250	PX 140 EP 250	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка/внешний угол	правая заглушка/внешний угол	
левая заглушка/внешний угол	левая заглушка/внешний угол	
PX 160 EP 250	PX 160 EP 250	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка/внешний угол	правая заглушка/внешний угол	
левая заглушка/внешний угол	левая заглушка/внешний угол	
PX 180 EP 250	PX 180 EP 250	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка/внешний угол	правая заглушка/внешний угол	
левая заглушка/внешний угол	левая заглушка/внешний угол	
PX 200 EP 250	PX 200 EP 250	2500
крепеж	крепеж	40
правая заглушка/внешний угол	правая заглушка/внешний угол	
левая заглушка/внешний угол	левая заглушка/внешний угол	

Предназначен для предотвращения от истирания, деформации и разрушения поверхности стен в случае механического воздействия.

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ВСЕ ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ИМЕЮТ ПЕРФОРАЦИЮ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ





НАИМЕНОВАНИЕ	K6	K8	K10	K12	K15
H	6	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
K6 EP 270	K6 EM 270	2700
K8 EP 270	K8 EM 270	2700
K10 EP 270	K10 EM 270	2700
K12 EP 270	K12 EM 270	2700
K15 EP 270	K15 EM 270	2700

Наружный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от сколов, истирания.

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С ФИКСАТОРОМ






	KF 10	KF 12	KF 15
H	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KF 10 EP 270	KF 10 EM 270	2700
KF 12 EP 270	KF 12 EM 270	2700
KF 15 EP 270	KF 15 EM 270	2700

Наружный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от сколов, истирания.

НАРУЖНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






	KR8	KR10	KR12	KR15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ			
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)	
KR 8 EP 270	KR 8 EM 270	2700	
KR 10 EP 270	KR 10 EM 270	2700	
KR 12 EP 270	KR 12 EM 270	2700	
KR 15 EP 270	KR 15 EM 270	2700	

НАРУЖНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С ФИКСАТОРОМ






	KRF10	KRF12	KRF15
H	10	12	15

АРТИКУЛ			
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)	
KRF 10 EP 270	KRF 10 EM 270	2700	
KRF 12 EP 270	KRF 12 EM 271	2700	
KRF 15 EP 270	KRF 15 EM	2700	

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




НАИМЕНОВАНИЕ	KU6	KU8	KU10	KU12	KU15
H	6	8	10	12	15



АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KU6 EP 270	KU6 EM 270	2700
KU8 EP 270	KU8 EM 270	2700
KU10 EP 270	KU10 EM 270	2700
KU12 EP 270	KU12 EM 270	2700
KU15 EP 270	KU15 EM 270	2700

Наружный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от сколов, истирания.

НАРУЖНЫЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ





НАИМЕНОВАНИЕ	KUR10	KUR12	KUR15
H	10	12	15



АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KUR 10 EP 270	KUR 10 EM 270	2700
KUR 12 EP 270	KUR 12 EM 270	2700
KUR 15 EP 270	KUR 15 EM 270	2700

L-ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ.






	GL4,5	GL6	GL8	GL10	GL12	GL15	GL20
H	4.5	6	8	10	12	15	20

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
Gl 4,5 EP 270	Gl 4,5 EM 270	2700
Gl 6 EP 270	Gl 6 EM 270	2700
Gl 8 EP 270	Gl 8 EM 270	2700
Gl 10 EP 270	Gl 10 EM 270	2700
Gl 12 EP 270	Gl 12 EM 270	2700
Gl 15 EP 270	Gl 15 EM 270	2700
Gl 20 EP 270	Gl 20 EM 270	2700

L-профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки кромок керамической плитки, а также при разделении различных типов поверхностей.

L-ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА РАДИУСНЫХ УЧАСТКАХ




	GLR 8	GLR 10	GLR 12	GLR 15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
GLR 8 EP 270	GLR 8 EM 270	2700
GLR 10 EP 270	GLR 10 EM 270	2700
GLR 12 EP 270	GLR 12 EM 270	2700
GLR 15 EP 270	GLR 15 EM 270	2700

L-профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки кромок керамической плитки, а также при разделении различных типов поверхностей. Возможно изгибать по радиусу

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




	KS6	KS8	KS10	KS12	KS15
H	6	8	10	12	15



АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KS6 EP 270 (H=8)	KS6 EM 270 (H=8)	2700
KS8 EP 270 (H=8)	KS8 EM 270 (H=8)	2700
KS10 EP 270 (H=10)	KS10 EM 270 (H=10)	2700
KS12 EP 270 (H=12)	KS12 EM 270 (H=12)	2700
KS15 EP 270 (H=15)	KS15 EM 270 (H=15)	2700

Переходный профиль для керамической плитки KS используется для бесступенчатого соединения двух напольных покрытий различной высоты.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




	KSF 8	KSF 10	KSF 12	KSF 15	GL15
H	8	10	12	15	15




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KSF 8 EP 270	KSF 8 EM 270	2700
KSF 10 EP 270	KSF 10 EM 270	2700
KSF 12 EP 270	KSF 12 EM 270	2700
KSF 15 EP 270	KSF 15 EM 270	2700

Переходный профиль для керамической плитки KSF используется для бесступенчатого соединения двух напольных покрытий различной высоты, в особенности, для присоединения к плиточному полу ковровых или других покрытий меньшей высоты. Защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые нагрузки, интенсивное пешеходное движение, провоз багажа.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






	KSG 8	KSG 10	KSG 12	KSG 15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ				
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)		
KSG 8 EP 270	KSG 8 EM 270	2700		
KSG 10 EP 270	KSG 10 EM 270	2700		
KSG 12 EP 270	KSG 12 EM 270	2700		
KSG 15 EP 270	KSG 15 EM 270	2700		

Переходный профиль для керамической плитки KSG используется для бесступенчатого соединения двух напольных покрытий различной высоты, в особенности, для присоединения к плиточному полу ковровых или других покрытий меньшей высоты. Защищает край пола более высокого уровня, выдерживает тяжелые нагрузки, интенсивное пешеходное движение, провоз багажа.

НАРУЖНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ







	KG8	KG10	KG12	KG15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ				
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)		
KG 8 EP 270	KG 8 EM 270	2700		
KG 10 EP 270	KG 10 EM 270	2700		
KG 12 EP 270	KG 12 EM 270	2700		
KG 15 EP 270	KG 15 EM 270	2700		

Наружный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от сколов, истирания.

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






НАИМЕНОВАНИЕ	KI8	KI10	KI12	KI15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ				
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)		
KI8 EP 270	KI8 EM 270	2700		
KI10 EP 270	KI10 EM 270	2700		
KI12 EP 270	KI12 EM 270	2700		
KI15 EP 270	KI15 EM 270	2700		

Внутренний угол для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от попадания грязи и влаги.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ





НАИМЕНОВАНИЕ	KW8	KW10	KW12	KW15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ				
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)		
KW8 EP 270	KW8 EM 270	2700		
KW10 EP 270	KW10 EM 270	2700		
KW12 EP 270	KW12 EM 270	2700		
KW15 EP 270	KW15 EM 270	2700		

Внутренний угол для керамической плитки предназначен для декоративной отделки места соединения керамической плитки (гранита, мозаики) с плиткой и другими покрытиями, а также защиты углов плитки от попадания грязи и влаги.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ







НАИМЕНОВАНИЕ	KWR8	KWR10	KWR12	KWR15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KWR 8 EP 270	KWR 8 EM 270	2700
KWR 10 EP 270	KWR 10 EM 270	2700
KWR 12 EP 270	KWR 12 EM 270	2700
KWR 15 EP 270	KWR 15 EM 270	2700

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ






	KMR8	KMR10	KMR12	KMR15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
KMR 8 EP 270	KMR 8 EM 270	2700
KMR 10 EP 270	KMR 10 EM 270	2700
KMR 12 EP 270	KMR 12 EM 270	2700
KMR 15 EP 270	KMR 15 EM 270	2700

ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ И КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ




	DKM10	DKM12	DKM15
H	10	12	15



АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DKM 10 EP 250	DKM 10 EM 250	2500
DKM 12 EP 250	DKM 12 EM 250	2500
DKM 15 EP 250	DKM 15 EM 250	2500

БОРДЮРНЫЙ ПРОФИЛЬ



	G15/8	G15/10	G15/12	G15/15	G20/8	G20/10	G20/12	G20/15
N	15	15	15	15	20	20	20	20
H	8	10	12	15	8	10	12	15


	G25/8	G25/10	G25/12	G25/15	G30/8	G30/10	G30/12	G30/15
N	25	25	25	25	30	30	30	30
H	8	10	12	15	8	10	12	15



АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
G15/8 EP 270	G15/8 EM 270	H=8
G15/10 EP 270	G15/10 EM 270	H=10
G15/12 EP 270	G15/12 EM 270	H=12
G15/15 EP 270	G15/15 EM 270	H=15
G20/8 EP 270	G20/8 EM 270	H=8
G20/10 EP 270	G20/10 EM 270	H=10
G20/12 EP 270	G20/12 EM 270	H=12
G20/15 EP 270	G20/15 EM 270	H=15
G25/8 EP 270	G25/8 EM 270	H=8
G25/10 EP 270	G25/10 EM 270	H=10
G25/12 EP 270	G25/12 EM 270	H=12
G25/15 EP 270	G25/15 EM 270	H=15
G30/8 EP 270	G30/8 EM 270	H=8
G30/10 EP 270	G30/10 EM 270	H=10
G30/12 EP 270	G30/12 EM 270	H=12
G30/15 EP 270	G30/15 EM 270	H=15

БОРДЮРНЫЙ ПРОФИЛЬ







	UC8 /20	UC12 /20	UC8 /25	UC12 /25
H	8	12	8	12
N	20	20	25	25

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
UC8/20 EP 270	UC8/20 EM 270	2700
UC12/20 EP 270	UC12/20 EM 270	2700
UC8/25 EP 270	UC8/25 EM 270	2700
UC12/25 EP 270	UC12/25 EM 270	2700

Бордюрный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки при стыковке различных типов поверхностей.

БОРДЮРНЫЙ ПРОФИЛЬ






	U10	U12	U15	U20
H	10	12	15	20

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
U10 EP 270	U10 EM 270	2700
U12 EP 270	U12 EM 270	2700
U15 EP 270	U15 EM 270	2700
U20 EP 270	U20 EM 270	2700

Бордюрный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки при стыковке различных типов поверхностей.


ПОЛОСА ДЕКОРАТИВНАЯ






АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
E15 EP 100	E15 EM 100	1000
E15 EP 200	E15 EM 200	2000
E20 EP 100	E20 EM 100	1000
E20 EP 200	E20 EM 200	2000
E30 EP100	E30 EM 100	100
E30 EP 200	E30 EM 200	200

БОРДЮРНЫЙ ПРОФИЛЬ




	T20	T25	T30
H	20	25	30




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
T20 EP 250	T20 EM 250	2500
T25 EP 250	T25 EM 250	2500
T30 EP 250	T30 EM 250	2500

Бордюрный профиль для керамической плитки предназначен для декоративной отделки при стыковке различных типов поверхностей.

Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ ВСТАВКОЙ









АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
TA 15 EP 250	TA 15 EM 250	2500
TA 20 EP 250	TA 20 EM 250	2500
TA 28 EP 250	TA 28 EM 250	2500
Крепежный элемент		

Т-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ






	TK8	TK10	TK12	TK15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
TK 8 EP 250	TK 8 EM 250	2500
TK 10 EP 250	TK 10 EM 250	2500
TK 12 EP 250	TK 12 EM 250	2500
TK 15 EP 250	TK 15 EM 250	2500

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ УСИЛЕННЫЙ






АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DJ 50 EP 250	DJ 50 EM 250	2500
DJC 50 EP 250	DJC 50 EM 250	2500

Усиленная система для закрытия деформационных швов. Допустимая нагрузка 100. G4

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ



	DJLO 8	DJLO 10	DJLO 12
H	8	10	12




АРТИКУЛ		
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)
DJLO 8 EP 250	DJLO 8 EM 250	2500
DJLO 10 EP 250	DJLO 10 EM 250	2500
DJLO 12 EP 250	DJLO 12 EM 250	2500
DJLO 15 EP 250	DJLO 15 EM 250	2500

Система для закрытия деформационных швов. Допустимая нагрузка 30. G1

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ







	DJLI 8	DJLI 10	DJLI 12	DJLI 15
H	8	10	12	15

АРТИКУЛ				
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)		
DJLI 8 EP 250	DJLI 8 EM 250	2500		
DJLI 10 EP 250	DJLI 10 EM 250	2500		
DJLI 12 EP 250	DJLI 12 EM 250	2500		
DJLI 15 EP 250	DJLI 15 EM 250	2500		

Система для закрытия деформационных швов. Допустимая нагрузка 30. G1

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ УСИЛЕННЫЙ





АРТИКУЛ				
ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ШЛИФОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	ДЛИНА (ММ)		
DJL 65 EP 250	DJL 65 EM 250	2500		
DJLC 65 EP 250	DJLC 65 EM 250	2500		

Система для закрытия деформационных швов. Без нагрузки