

ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

РЕКОМЕНДОВАНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Керамика-НН Ижорская 18 т. 4167579

MAPEI®
КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ



ГРУППА MAPEI В РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ:

- материалы для укладки керамической плитки и камня;
- материалы для подготовки всех видов оснований;
- материалы для строительства (ремонт бетона, материалы для структурного усиления, гидроизоляция);
- материалы для укладки напольных покрытий;
- материалы для реставрации памятников архитектуры;
- материалы для фасадов.

Группа MAPEI представлена на российском рынке двумя брендами — MAPEI и Sopro.

Торговая марка MAPEI — это поставщик решений для розничного и объектного бизнеса. Продукция торговой марки MAPEI поддерживается комплексом технического сервиса на всех этапах: проектирование, установка и ввод в эксплуатацию. Технические специалисты компании оказывают широкий спектр услуг для профессионалов строительной отрасли.

Sopro — торговая марка группы MAPEI с широким ассортиментом продукции для укладки керамической плитки и камня. Торговая марка известна в розничных каналах немецким имиджем и качеством.

ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Любому человеку, который брал в свои руки мастерок, известно, что при строительстве или ремонте после укладки плитки как внутри, так и снаружи помещений, завершающим штрихом является затирка швов. Именно шовный заполнитель определяет внешний вид поверхности, её долговечность. Он не позволяет влаге и грязи попасть под поверхность, препятствует возникновению плесени и бактерий. Также с его помощью можно с легкостью замаскировать дефекты и неровности, усилить декоративные эффекты, создать рисунок на стенах или полах.

При выборе шовного заполнителя необходимо обратить внимание на:
- Агрессивность среды. Среду эксплуатации: является ли она агрессивной или нет (агрессивной средой является среда, в которой могут содержаться кислоты, щелочи, растворители высокой концентрации)?
- Воду. Будут ли швы подвергаться сильному и непрерывному воздействию воды (проточные воды, бассейны)?
- Устойчивость. Собираетесь ли вы затирать швы на стене или на полу, нужна ли вам механическая прочность (прочность шва к истиранию, его долговечность)?
- Ширину шва. Какая ширина шва вам необходима?
- Дизайн. Какое дизайнерское решение вы собираетесь реализовать (цвет, фактура и т.п.)?

ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Цементные шовные заполнители обладают высокой прочностью и водостойкостью. В качестве основного компонента в таких заполнителях выступает цемент. Для того чтобы смесь приобрела определенные свойства прочности, влагостойкости, морозостойкости и т.д., в цемент добавляют компоненты в виде пластификаторов, разного рода добавок и пигментов. Смесь имеет сухую форму, для ее разведения используется вода, а также возможен вариант разведения смеси с помощью латекса.

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Существуют разные зоны применения цементных шовных заполнителей, которые можно разделить на 3 группы:
1. Стены — не требуют специальных свойств шовного заполнителя.
2. Полы — требуют повышенную прочность к истиранию.
3. Душевые кабины и бассейны — зоны, требующие повышенную водостойкость.

ЭПОКСИДНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ

Эпоксидные шовные заполнители обладают высокой химической стойкостью к агрессивной среде, экстремально высокой прочностью и износостойкостью, водостойкостью. Это уже готовый, заранее дозированный двухкомпонентный состав, в основу которого входят смола и отвердитель. Также они позволяют воплотить в жизнь самые сложные и интересные дизайнерские решения.

ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Существуют разные зоны применения эпоксидных шовных заполнителей, которые в общем можно разделить на 2 группы:
1. Зоны, подверженные воздействию агрессивной среды (кислоты, щелочи, растворители высокой концентрации).
2. Зоны, выполнение которых требует сложных и интересных цветовых решений.



KERACOLOR FF

БЕЗУПРЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ

Keracolor FF — высококачественный шовный заполнитель на цементной основе. Обладает всеми необходимыми свойствами для зон без высоких требований к износостойкости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Подходит для всех типов облицовочных материалов.
- Рекомендуется для зон без высоких требований к износостойкости.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Идеально гладкие швы.
- Прочность на сжатие > 25 МПа.
- Ширина шва — от 0 до 6 мм.
- W — обладает пониженным водопоглощением.
- A — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
- Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
- BioBlock® — защита от плесени и грибка.
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMICODE).
- Трещиностойкость при шве до 6 мм.
- Продленное время работы со смесью (2 часа) и простота последующей очистки.
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Цветовая гамма — 17 цветов (см. таблицу на стр. 14).

* С добавкой Fugolastic

Подробная информация о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Перед заполнением швы необходимо очистить от клея на глубину не менее 2/3 от толщины плитки.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Keracolor FF** на 26-29 частей воды по весу

Время жизнеспособности смеси: около 2 часов

Время выдержки перед удалением остатков: 10-20 минут

Пуск в эксплуатацию: через 7 дней

Нанесение: резиновым шпателем

Очистка: губками

Расход: в зависимости от размера шва (см. таблицу на стр. 15)

Упаковка: 2 и 5 кг (мешок с технологией Alupack)

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка: коробка 8 шт. (2 кг), коробка 4 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете: 128 и 144 шт.

Артикул: 5NXXXCC (XXX=цвет, CC=кг) *Например:* 5N10005 — **KeracoloFF**, цвет 100, 05 кг (код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ

ULTRACOLOR PLUS

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗОН С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Ultracolor Plus — высокоэффективный шовный заполнитель на цементной основе. Он обладает всеми необходимыми эксплуатационными свойствами, позволяющими использовать шовный заполнитель для зон с высокими требованиями к водостойкости и износостойкости. Обладает широкой цветовой гаммой, что позволяет справиться с самой сложной дизайнерской задачей.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех типов облицовочных материалов: плитки двойного или одинарного обжига, керамогранита, клинкера, глиняной плитки, природного камня, гранита и агломератов и т.д. С помощью **Ultracolor Plus** можно скрыть незначительные дефекты стыков мраморной или стеклянной мозаики, мозаичных панно.
- Для зон с повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также бассейнов, душевых кабин и теплых полов.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Прочность на сжатие > 35 МПа.
- Ширина шва — от 2 до 20 мм.
- W — обладает пониженным водопоглощением.
- A — обладает высокой устойчивостью к истиранию.
- Технология DropEffect придает швам влагоотталкивающие свойства, уменьшает степень загрязнения швов и облегчает их очистку.
- BioBlock® — защита от плесени и грибка.
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMICODE).
- Трещиностойкость при шве — от 2 до 20 мм.
- Водостойкость (для мест с проточной водой).
- Повышенная устойчивость к механическим нагрузкам — 700 (потери в мм^3).
- Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Широкая цветовая гамма — 37 цветов (см. таблицу на стр. 14).

Подробная информация о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения очистки поверхности плитки или мозаики используйте специальный продукт **MAPEI Keranet Liquido**.

ХИТ ПРОДАЖ!

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Ultracolor Plus** на 22-26 частей воды по весу

Время жизнеспособности смеси: 20-25 минут

Время выдержки перед удалением остатков: 15-30 минут

Пуск в эксплуатацию: через 24 часа (48 часов для резервуаров и плавательных бассейнов)

Нанесение: резиновым шпателем

Очистка: губками

Расход: в зависимости от размера шва (см. таблицу на стр. 15)

Упаковка: 2 и 5 кг (мешок с технологией Alupack)

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка: коробка 8 шт. (2 кг), коробка 4 шт. (5 кг)

Упаковок на паллете: 128 и 144 шт.

Артикул: 60XXXCC (XXX=цвет, CC=кг)
Например: 6010002 — **Ultracolor Plus**, цвет 100, 02 кг (код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ

KERAPOXY CQ

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ

Шовный заполнитель с высокой химической стойкостью к большому спектру кислот, щелочей, растворителей высокой концентрации, устойчивостью к грибку и плесени. Обладает экологической безопасностью и высокой долговечностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для керамической плитки всех типов, натурального камня, стеклянной мозаики.
- Рекомендован для неровных поверхностей, где затруднены нанесение и очистка обычных эпоксидных растворов.
- Заполнение швов в полах и финишных покрытиях на предприятиях пищевой промышленности, в помещениях, где требуется соблюдение высоких гигиенических норм, а также в плавательных бассейнах, резервуарах с минеральной или морской водой, в парильнях и турецких банях.
- Заполнение швов в соответствии с системой HACCP и требованиями Регламента ЕС № 852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Ширина шва: 1-10 мм.
- Водонепроницаемость.
- BioBlock® — защита от плесени и грибка.
- Водостойкость.
- Очень низкое содержание летучих органических соединений (EC1 Plus по EMICODE).
- Отличная стойкость к кислотам, щелочам, растворителям высокой концентрации.
- Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм^3).
- Легконаносимый и легкоочищаемый.
- Удобен для заполнения швов на больших площадях, где требуется лёгкое нанесение и очистка.
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Широкий выбор цветов — 21 цвет (см. таблицу на стр. 14).

Подробная информация о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения очистки поверхности плитки или мозаики используйте специальный очищающий раствор MAPEI **Kerapoxy Cleaner**.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: компонент A : компонент B = 9:1

Время жизнеспособности смеси: 45 минут

Пуск в эксплуатацию: через 3 дня

Нанесение: резиновым шпателем

Очистка: комплект инструментов для нанесения и очистки эпоксидных шовных заполнителей

Расход: в зависимости от размера шва (см. таблицу на стр. 15)

Упаковка: 3 кг и 10 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 120 и 48 шт.

Артикул: 63XXXCC (XXX=цвет, CC=кг)
Например: 6310003 — **Kerapoxy CQ**, цвет 100, 03 кг (код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ

KERAPOXY DESIGN

ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ ВСЕ САМЫЕ ИЗЫСКАННЫЕ ЖЕЛАНИЯ ДИЗАЙНЕРА

Декоративный кислотостойкий эпоксидный шовный заполнитель с широкой цветовой гаммой, а также прозрачным цветом, благодаря которому можно исполнить любой дизайнерский каприз.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех типов керамической плитки, керамогранита и в особенности для стеклянной мозаики.
- **Kerapoxy Design** позволяет создавать полы, стены, рабочие поверхности и т.д. в соответствии с системой HACCP и требованиями Положения №852/2004 о гигиене и пищевых продуктах.
- Рекомендован для реставрации разрушенных швов.
- Для внутренних и внешних работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Ширина шва: 1-7 мм.
- Водостойкость.
- Отличная стойкость к кислотам.
- Износостойкий, устойчивый к механическим нагрузкам — 147 (потери в мм^3).
- Стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных агентов.
- Устойчивость к температурным изменениям.
- Морозостойкость.
- Лучший выбор для дизайнера, 25 цветов с возможностью эффекта блеска (см. таблицу на стр. 14).

Подробная информация о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для глубины цвета можно добавить блестки **MapeGlitter** для создания самых смелых и ярких решений.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: компонент А : компонент В = 9:1

Время жизнеспособности смеси: 45 минут

Пуск в эксплуатацию: через 4 дня

Нанесение: резиновым шпателем

Очистка: комплект инструментов для нанесения и очистки эпоксидных шовных заполнителей

Расход: в зависимости от размера шва (см. таблицу на стр. 15)

Упаковка: 3 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 120 шт.

Артикул: 5K XXXCC (XXX=цвет, CC=кг)
Например: 5K10303 — Kerapoxy Design, цвет 103, 03 кг (код цвета на стр. 14)



СДЕЛАНО В РОССИИ

FUGOLASTIC

ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ШОВНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Жидкая полимерная добавка для полной замены воды при замешивании шовных заполнителей Keracolor FF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Keracolor FF** с добавкой **Fugolastic** можно использовать для заполнения швов в полах с интенсивной нагрузкой, в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Улучшает эластичность.
- Увеличивает адгезию.
- Можно смешивать со всей палитрой **Keracolor FF**, не боясь изменения цвета.
- Позволяет увеличить износостойкость и прочность, уменьшить водопоглощение и пористость.

Подробная информация о продукте





ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Keracolor FF** на 26-29 частей **Fugolastic** по весу

Время жизнеспособности смеси: около 2 часов

Время выдержки перед удалением остатков: 10-20 минут

Пуск в эксплуатацию: через 7 дней

Нанесение: резиновым шпателем

Очистка: губками

Расход: в зависимости от размера шва (см. таблицу на стр. 15)

Упаковка: 1, 5, 10 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Групповая упаковка:
1 кг — 12 шт.,
5 кг — 1 шт.,
10 кг — 1 шт.

Упаковок на паллете:
1 кг — 324 шт.,
5 кг — 128 шт.,
10 кг — 66 шт.

Артикул:
088101 — 1 кг,
088105 — 5 кг,
088110 — 25 кг.

Цвет: белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Швные заполнители MAPEI			Ultracolor Plus	Keracolor FF		Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter		Mapesil AC	Mapesil LM
	61	ГРАНАТОВЫЙ	●		ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ				ГЕРМЕТИКИ		
	100	БЕЛЫЙ	●	●		●				●	●
	103	БЕЛАЯ ЛУНА	●				●			●	●
НОВЫЙ №	110	МАНХЕТТЕН 2000	●	●			●			●	●
НОВЫЙ №	111	СВЕТЛО-СЕРЫЙ	●	●		●	●			●	●
	112	СЕРЫЙ	●	●						●	●
	113	ТЕМНО-СЕРЫЙ	●	●		●	●			●	●
	114	АНТРАЦИТ	●	●		●	●			●	●
	115	СЕРАЯ РЕКА new					●			●	
	116	СЕРЫЙ МУСКУС new					●			●	
НОВЫЙ №	119	СЕРЫЙ ЛОНДОН new					●			●	
	120	ЧЕРНЫЙ	●			●				●	●
	130	ЖАСМИН	●	●		●	●			●	●
	131	ВАНИЛЬ	●	●						●	
НОВЫЙ №	132	БЕЖЕВЫЙ 2000	●	●		●	●			●	●
	133	ПЕСОЧНЫЙ	●				●			●	
	134	ШЕЛК	●				●			●	
	135	ЗОЛОТОЙ ПЕСОК	●				●			●	
	136	ГОНЧАРНАЯ ГЛИНА	●				●			●	
	137	КАРИБСКИЙ ПЕСОК new					●			●	
	138	МИНДАЛЬ new					●			●	
НОВЫЙ №	139	РОЗОВАЯ ПУДРА new					●				
	140	КРАСНЫЙ КОРАЛЛ	●	●						●	
	141	КАРАМЕЛЬ	●	●						●	
	142	КОРИЧНЕВЫЙ	●	●			●			●	
	143	ТЕРРАКОТОВЫЙ	●							●	
	144	ШОКОЛАД	●	●						●	
	145	ОХРА	●	●						●	
НОВЫЙ №	146	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД				●	●				
	147	КАПУЧИНО				●					
НОВЫЙ №	149	ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ	●			●	●			●	
НОВЫЙ №	150	ЖЕЛТЫЙ	●				●			●	
	151	ГОРЧИЧНЫЙ				●					

Швные заполнители MAPEI			Ultracolor Plus	Keracolor FF		Kerapoxy CQ	Kerapoxy Design	MapeGlitter		Mapesil AC	Mapesil LM
	152	ЛАКРИЦА new			ЦЕМЕНТНЫЕ ШОВНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		●		ГЕРМЕТИКИ	●	
	160	МАГНОЛИЯ	●	●		●				●	
	161	ЛИЛОВО-РОЗОВЫЙ	●								
	162	ФИОЛЕТОВЫЙ	●				●			●	
	165	КРАСНАЯ ВИШНЯ				●	●				
	170	КРОКУС	●	●		●				●	
	171	БИРЮЗОВЫЙ	●							●	
	172	НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ	●							●	
НОВЫЙ №	173	СИНИЙ ОКЕАН				●	●				
	174	ТОРНАДО	●				●			●	
	180	МЯТА	●								
	181	НЕФРИТ	●	●		●				●	
	182	ТУРМАЛИН	●								
	183	ЛАЙМ				●					
	258	БРОНЗОВЫЙ	●								
	259	ОРЕХ	●								
	260	ОЛИВКОВЫЙ	●								
	282	СЕРЫЙ БАРДИЛЬО				●					
НОВЫЙ №	283	БЛЮМАРИН				●	●				
	290	КРЕМОВЫЙ				●					
	700	ПРОЗРАЧНЫЙ					●				
НОВЫЙ №	704	НЕРО					●				
	710	БЕЛОСНЕЖНЫЙ					●				
	728	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ					●				
	729	САХАРА					●				
	799	БЕЛЫЙ					●				
	999	ПРОЗРАЧНЫЙ								●	●

Металлизированная добавка MapeGlitter выпускается в 24-х цветах. При смешивании ее с эпоксидными шовными заполнителями швы приобретают металлический блеск, появляется возможность получить множество идеальных цветовых решений.

ЗОЛОТО							●				
СЕРЕБРО							●				

Изменилась нумерация цветов Kerapoxy Design

старый номер	новый номер	цвет
702	111	СВЕТЛО-СЕРЫЙ
703	110	МАНХЕТТЕН 2000
715	132	БЕЖЕВЫЙ 2000
730	173	СИНИЙ ОКЕАН
731	146	ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
732	139	РОЗОВАЯ ПУДРА
733	165	КРАСНАЯ ВИШНЯ

старый номер	новый номер	цвет
738	704	НЕРО
740	283	БЛЮМАРИН
743	704	НЕРО
745	149	ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ
750	165	КРАСНАЯ ВИШНЯ
760	150	ЖЕЛТЫЙ
770	119	СЕРЫЙ ЛОНДОН


Возможны отклонения в цветопередаче, связанные с полиграфическим воспроизведением. Поэтому цвет следует рассматривать как индикативный.

РАСХОД ПРОДУКТА

Размер плиткм (мм)	Шов (мм)	Ultracolor Plus (кг/м²)	Keracolor FF (кг/м²)	Kerapoxy CQ / Kerapoxy Design (кг/м²)
20x20x4	2	1.3	1.2	
50x50x4	2	0.5	0.5	
100x100x6	3	0.6	0.6	
75x150x6	3	0.6	0.6	
100x200x6	3	0.4	0.4	
150x150x6	3	0.4	0.4	
200x200x8	3	0.4	0.4	
100x200x6	5	0.7	0.7	0.8
200x200x8	5	0.6	0.6	0.7
250x330x8	8	0.7		0.8
120x240x12	8	0.7		0.7
300x300x8	8	1.9		2.0
400x400x10	10	0.8		0.8
300x600x10	10	0.8		0.8
450x450x12	10	0.9		0.9
500x500x12	10	0.8		0.8
600x600x12	10	0.6		0.7
150x300x20	10	4.8		
300x300x20	15	3.2		

Расчет расхода:

$$\frac{A+B}{A*B} * C * D * K = Kg/m^2$$



A — длина,
B — ширина,
C — толщина,
D — ширина шва,
K — объемный вес.

Объемный вес (K):
Ultracolor Plus — 1,6
Keracolor FF — 1,5
Kerapoxy CQ / Kerapoxy Design — 1,6

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Правильный выбор цвета шовного заполнителя способен выделить все достоинства отделки, а также замаскировать небольшие изъяны, допущенные при укладке. При выборе цвета шовного заполнителя нужен индивидуальный подход. Следует учитывать дизайн всего помещения, цвет самой плитки и декоративных элементов. Классический вариант — близкий к тону облицовочного материала. Таким образом можно добиться ощущения цельности и однородности покрытия. Более тёмный шовный заполнитель для светлой плитки или же более светлый для темной — выделит каждую отдельную плитку, создав контраст или чёткий геометрический узор. Если подобрать оттенок затирки сложно, выручит универсальный белый цвет. Богатая цветовая гамма шовных заполнителей MAPEI — идеальный вариант для выбора нужного вам цвета.





КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

Для надежной и долговечной фиксации облицовочного материала необходимо правильно подобрать клеевой состав в зависимости от основания и условий эксплуатации. При правильно подобранных свойствах клей обеспечит долговечную эксплуатацию поверхности. При укладке плитки в квартире (доме) вам подойдут клеи со стандартной прочностью сцепления. Если вы планируете укладку плитки на улице или в местах с постоянным изменением температуры и наличием воды, правильным решением будет использование клея с высокой прочностью сцепления и эластичностью. В случае, когда вы собираетесь укладывать крупный формат или облицовочные материалы на теплый пол, нужны эластичные клеевые составы. Если нужно уложить плитку на стены, то важно, чтобы клей не сползал с вертикальной поверхности. Именно для этих целей нужны тиксотропные клеи. Если вы планируете провести ремонт в сжатые сроки, хорошим выбором будет быстросхватывающийся клей. Его использование позволит произвести затирание поверхности через короткий промежуток времени после приклеивания. Если нужно приклеить большой объем плитки или вы любите работать не спеша, аккуратно выверяя каждый приклеенный элемент, вам идеально подойдут клеи с увеличенным открытым временем.
Все эти свойства можно выбрать в предложении клеев торговой марки MAPEI.

ВЫБОР КЛЕЯ MAPEI В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ



СЕРЫЙ

MAPEKLEY EXTRA

- Стандартная прочность сцепления – 1 МПа
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 45 минут
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- Возможно использование на стены
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА



СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ

KERABOND T-R

- Высокая прочность сцепления – 1,4 МПа
- Без сползания (тиксотропный)
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 45 минут
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



СЕРЫЙ

ADESILEX P7

(для малого и среднего формата)

- Высокая прочность сцепления – 1,4 МПа
- Подходит для теплого пола
- Без сползания (тиксотропный)
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий



СЕРЫЙ

KERAFLEX MAXI

(для крупного формата)

- Очень высокая прочность сцепления – 1,4 МПа
- Эластичный (дифформативный)
- Без сползания (тиксотропный)
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ



БЕЛЫЙ

ADESILEX P10

- Высокая прочность сцепления – 1,5 МПа
- Идеально белый цвет
- Без сползания (тиксотропный)
- Экономичен в использовании (слой нанесения от 5 мм)
- С увеличенным открытым временем – 30 минут
- Возможность коррекции приклеенной плитки – 60 минут
- Возможность работы с приготовленной смесью – 8 часов
- Водостойкий и морозостойкий

ТРЕБОВАНИЯ К КЛАССАМ КЛЕЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 56387-2015

Класс С1 — прочность клеевого сцепления должна быть больше 0,5 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной среде, при высоких температурах и после циклов замораживания-оттаивания.

Класс С2 — прочность клеевого сцепления должна быть больше 1 МПа после выдерживания в воздушно-сухой среде, водной среде, при высоких температурах и после циклов замораживания-оттаивания.

Класс Т — смещение смеси под силой тяжести не должно превышать 0,5 мм. Рекомендован на вертикальные поверхности.

Класс Е — способность смеси смачивать (сохранение клеящей способности на поверхности) облицовочную плиту не менее 30 минут. Рекомендован при выполнении большого объема работ.

Класс S1 — при лабораторных испытаниях образец из клея выдерживает деформации от 2,5 до 5 мм. Рекомендован для укладки на основания, подверженные деформациям, и крупного формата.

В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ НОРМАТИВАМИ MAPEI РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССЫ ГОСТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

MAPEKLEY EXTRA

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Клей на цементной основе для керамической плитки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: плитка и мозаика двойного или одинарного обжига.
- Размер плитки: небольшого размера.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс С1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Хорошая прочность клеевого соединения — 1 МПа;
  – после теплового воздействия — 0,6 МПа;
  – после погружения в воду — 0,8 МПа;
  – после циклов замораживания-оттаивания — 0,9 МПа.
- Тонкослойный, что обеспечивает экономичный расход.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Укладка плитки должна производиться с хорошим нажимом.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р

ХИТ ПРОДАЖ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Mapekley Extra** на 22-24 части воды по весу

Время жизнеспособности смеси: 6-8 часов

Время корректировки облицовки: около 45 минут

Пуск в эксплуатацию: через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м^2;

– плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м^2;

– крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м^2 и более.

Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м^2/мм толщины слоя.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 128225
Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

KERABOND T-R

САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КЛЕЕВ КЛАССА С1

Высокоэффективный клей для керамической плитки, керамогранита.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамическая плитка и мозаика всех типов. Подходит для точечного приклеивания изолирующих материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан, минеральная и стекловата, цементно-стружечные плиты Heraclit®, звукоизолирующие панели и пр.
- Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
- Размер плитки: среднего размера.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Тип С1Т по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Повышенная прочность клеевого соединения — 1,4 МПа;
  – после теплового воздействия — 0,8 МПа;
  – после погружения в воду — 0,9 МПа;
  – после циклов замораживания-оттаивания — 1,2 МПа.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый и белый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки.

Подробная информация о продукте



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Для улучшения характеристик клея, таких как адгезия и эластичность, добавьте вместо воды латекс **Isolastic**.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р

СКОРО В ПРОДАЖЕ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Kerabond T** на 26-28 (серый) / 25-27 (белый) частей воды по весу

Время жизнеспособности смеси: более 8 часов

Время корректировки облицовки: около 45 минут

Пуск в эксплуатацию: через 14 дней

Нанесение: шпателем

Расход:

– мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;

– плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;

– крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м² и более.

Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м²/мм толщины слоя.

Упаковка: 25 кг

Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 002225 — серый, 001225 — белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ADESILEX P7

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Улучшенный клей на цементной основе для керамической плитки, керамогранита и натурального камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: мозаика, керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего форматов. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
- Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.
- Для плитки малого и среднего формата.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2T по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Увеличенная прочность клеевого соединения ко всем материалам — 1,4 МПа;
  – после теплового воздействия — 1,3 МПа;
  – после погружения в воду — 1,1 МПа;
  – после циклов замораживания-оттаивания — 1,5 МПа.
- Удобен в работе.
- Тиксотропен, **Adesilex P7** обеспечивает возможность укладки облицовки на вертикальных поверхностях без сползания или скольжения даже при использовании тяжелой плитки.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см^2) и выдержанного бетона.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р

ХИТ ПРОДАЖ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Adesilex P7** с 25-27 частями воды по весу
Время жизнеспособности смеси: более 8 часов
Время корректировки облицовки: около 60 минут
Пуск в эксплуатацию: через 14 дней
Нанесение: шпателем
Расход:
– мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м^2;
– плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м^2;
– крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м^2 и более.
Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м^2/мм толщины слоя.
Упаковка: 25 кг.
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 2182125
Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

KERAFLEX MAXI

ЭЛАСТИЧНЫЙ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ

Улучшенный клей на цементной основе для керамической плитки, керамогранита крупного формата и натурального камня.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укладка керамической плитки любого типа (одинарного и двойного обжига, керамогранита крупного формата, клинкера, терракоты и т.д.) и размера на неровные основания без предварительного выравнивания.
- Укладка натурального камня (при условии, что камень не чувствителен к влаге).
- Точечное приклеивание изоляционных материалов типа полистирола, пенополиуретана, минеральной ваты и стекловаты, оргалита, звукопоглощающих панелей и пр.
- Для наружных и внутренних работ.
- Пригоден для облицовки полов в местах с интенсивным движением, подверженных большим нагрузкам.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА


- Класс C2TE/S1 по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015.
- Очень высокая прочность клеевого соединения ко всем материалам — 2,6 МПа;
  – после теплового воздействия — 2,5 МПа;
  – после погружения в воду — 1,1 МПа;
  – после циклов замораживания-оттаивания — 1,3 МПа.
- Отсутствует сползание на вертикальных поверхностях.
- Высокая деформативность и эластичность, что обеспечивает возможность укладки крупноформатных плит, в т.ч. в условиях с большим перепадом температур.
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: серый.



Подробная информация о продукте

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см²) и выдержанного бетона.



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

В местах с повышенными нагрузками или на горизонтальных поверхностях снаружи помещений укладывайте плитку беспустотным способом (нанесение клея и на основание и на тыльную сторону плит).

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Keraflex Maxi S1** на 28-31 (серый) / 32-34 (белый) части воды по весу
Время жизнеспособности смеси: около 8 часов
Время корректировки облицовки: около 60 минут
Пуск в эксплуатацию: через 14 дней
Нанесение: шпателем
Расход:
– мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м²;
– плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м²;
– крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м² и более.
Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м²/мм толщины слоя.
Упаковка: 25 кг
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 1202525
Цвет: серый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ADESILEX P10

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ С МОЗАИКОЙ

Улучшенный клей на цементной основе для керамической плитки, керамогранита, натурального камня и стеклянной мозаики.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных и внутренних работ.
- Тип облицовочного материала: керамогранит, керамическая плитка небольшого и среднего форматов, мозаика. Подходит для точечного приклеивания изоляционных материалов: пенополистирола и минеральной ваты, цементно-стружечных плит, звукоизоляционных панелей и пр.
- Мозаика любой толщины и массы, выполненная из стекла, керамики и мрамора, на бумажной или сетчатой основе.
- Рекомендован для использования на стены и вертикальные поверхности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Класс C2TE по EN 12004 и ГОСТ Р 56387-2015
- Повышенная прочность клеевого соединения ко всем видам мозаики — 1,5 МПа;
  – после теплового воздействия — 1,4 МПа;
  – после погружения в воду — 1,3 МПа;
  – после циклов замораживания-оттаивания — 1,4 МПа.
- Позволяет выделить собственную окраску цветной стеклянной мозаики (при использовании клея белого цвета).
- Увеличенное открытое время работы (30 минут).
- Удобен в работе.
- Тиксотропен, не сползает на вертикальных поверхностях.
- Затвердевает без заметной усадки.
- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Цвет: белый и серый.



Подробная информация о продукте

ОСНОВАНИЯ

На недеформирующиеся традиционные основания, такие как бетон, цементные штукатурки, цементные стяжки, а также на предварительно обработанные грунтовками гипсовые штукатурки и ангидридные стяжки, полы с подогревом, на гидроизоляционные мембраны.
Пригоден также для укладки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий (максимальный размер 900 см^2) и выдержанного бетона.



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

При укладке стеклянной мозаики выбирайте белый клей. Если мозаика очень прозрачная, то зашпаклюйте предварительно темные поверхности белым клеем.



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания: 100 частей **Adesilex P10** на 37-39 частей воды по весу
Время жизнеспособности смеси: более 8 часов
Время корректировки облицовки: около 45 минут
Пуск в эксплуатацию: через 14 дней
Нанесение: шпателем
Расход:
– мозаика и плитка небольших размеров (шпатель №4/5): 2-3 кг/м^2;
– плитка среднего размера (шпатель №5/6): 4-5 кг/м^2;
– крупные форматы, напольные покрытия, укладка снаружи помещения (шпатель №6/10): 6 кг/м^2 и более.
Расход клея в среднем составляет 1,2 кг/м^2/мм толщины слоя.
Срок хранения: 12 месяцев

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете: 40 шт.
Групповая упаковка: 40 шт.
Артикул: 277225
Цвет: белый



СДЕЛАНО В РОССИИ

ISOLASTIC

ЭЛАСТИФИКАТОР MAPEI — ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ КЛЕЯ

Эластифицирующий латекс для улучшения свойств цементных клеев Kerabond T-R, Adesilex P10.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При замешивании с использованием **Isolastic**, цементные клеи **Kerabond T-R** и **Adesilex P10** можно использовать на таких поверхностях, как: обогреваемые полы, фасады, плавательные бассейны, балконы, террасы, сборный железобетон, на асфальтовые стяжки и деформируемые или подверженные вибрации основания (гипсокартон, гипсобетон, железобетон, асбоцемент). Для укладки керамической плитки в холодильных камерах, а также для укладки крупноформатных плит из керамогранита и натурального камня, для укладки плитки поверх существующих мозаичных или мраморных напольных покрытий.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Улучшает эластичность.
- Увеличивает адгезию.
- Позволяет укладывать плитку на деформируемые основания.

Подробная информация о продукте





ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

Соотношение смешивания:
100 частей белого **Kerabond T-R** на 24-26 частей частей **Isolastic** по весу

100 частей **Adesilex P10** 18 частей воды по весу и 18 частей **Isolastic** по весу

Время жизнеспособности смеси: более 8 часов

Время корректировки облицовки: около 45 минут

Пуск в эксплуатацию: через 14 дней

Нанесение: шпателем

Упаковка: 4,5; 9, 25 кг

Срок хранения: 24 месяца

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковок на паллете:
4,5 кг — 128 шт.,
9 кг — 66 шт.,
25 кг — 24 шт.

Групповая упаковка: 1 шт.

Артикул:
097164 — 4,5 кг,
097109 — 9 кг,
097125 — 25 кг

Цвет: светло-розовый



СДЕЛАНО В РОССИИ